

Striplight (hal)

Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19

0023851



Caractéristiques

- Lampe halogène tubulaire double culot, tension réseau. Finition Claire. A utiliser en remplacement des lampes Linolite incandescentes. Pour salles de bains, chambres, cuisines, éclairage de meubles etc...



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|---|
| IPC Code | 0023851 |
| Nom du produit | Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19 |
| Technologie | Halogène |
| Puissance (nominale) (W) | 50 |
| Lamp shape | Linéaire |
| Cap/Base | S19 |
| Lamp finish | Transparent |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Particuliers |
| Certifications | EUTIE023 |
| Classe ETIM | EC000259 |
| Flux lumineux (lm) | 780 |
| Température de couleur (K) | 2800 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 100 |
| Puissance (W) | 50 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 2000 |
| Code EAN | 5410288238517 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------------------|---|
| IPC Code | 0023851 |
| Nom du produit | Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19 |
| Technologie | Halogène |
| Puissance (nominale) (W) | 50 |
| Lamp shape | Linéaire |
| Cap/Base | S19 |
| Lamp finish | Transparent |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Particuliers |
| Certifications | EUTIE023 |
| Classe ETIM | EC000259 |

Données optiques

| | |
|--------------------|-----|
| Flux lumineux (lm) | 780 |
|--------------------|-----|

Striplight (hal)

Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19

0023851

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 775 |
| Température de couleur (K) | 2800 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 100 |
| Ajustement de la température de couleur | N |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 80 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------------------|
| Puissance (W) | 50 |
| Equivalent watt (W) | 58 |
| Temps de démarrage (max) (s) | 0.01 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | Allumage instantané |
| Tension secteur (V) | 230V~ |
| Facteur de puissance de la lampe | 1 |
| Ballast requis | Non |
| No. Of switching cycles before premature failures | 8000 |
| Transformateur requis | Non |
| Etiquette énergétique (classe) | D |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 50 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 2000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 2000 |

Données physiques

| | |
|------------------------------------|-------|
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 38 |
| Poids (kg) | 0.071 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288238517 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 31.03 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 4.1 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 4.07 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288238514 |
| unités par emballage extérieur | 25 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 33.0 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.0 |

Sécurité

| | |
|---|-------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Not Applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Usage prévu | Éclairage général |

Striplight (hal)

Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19

0023851

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui

