



### Principales

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gamme de produit              | Acti9                      |
| Nom du produit                | Acti 9 iPC                 |
| Type de produit ou équipement | Prise de courant modulaire |
| Nom de l'appareil             | iPC                        |
| Description des pôles         | 2P+T                       |
| Norme de prise                | Allemand                   |

### Complémentaires

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Courant nominal (In)           | 16 A   |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50/60 Hz  |
| Mode d'installation            | Fixe   |
| Support de montage             | Rail DIN symétrique  |
| Pas de 9 mm                    | 5  |
| Hauteur                        | 84 mm  |
| Largeur                        | 45 mm  |
| Profondeur                     | 63 mm  |
| Poids du produit               | 98 g   |
| Couleur                        | Jaune  |
| Mode de raccordement           | Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm <sup>2</sup> souple<br>Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm <sup>2</sup> flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils  | 13 mm  |
| Couple de serrage              | 1,2 N.m  |

### Environnement

|  |  |
|--|--|
| Normes                                 | VDE 0620   |
| Degré de protection IP                 | IP20 conforming to CEI 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK                     | IK03   |
| Tropicalisation                        | 2 se conformer à CEI 60068-1   |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C   |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C  |
| Température ambiante de stockage       | -40...80 °C  |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,9 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 97,0 g |
| Type d'emballage 2             | BB1    |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 24,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 540,0 g  |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 75       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 8,622 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|