



### Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LE
Nom de l'appareil	LE2K
Type de produit ou équipement	Démarreur inverseur DOL intégré
Application	Standard
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur inverseur
Puissance moteur kW	3 kW à 440 V CA 50/60 Hz 1,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz 2,2 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz 2,2 kW à 415 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [I <sub>th</sub> ]	6 A
Tension du circuit de commande [U <sub>c</sub> ]	240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O Bouton-poussoir démarrage flèche bas Bouton-poussoir démarrage flèche haut

### Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble: ISO20 haut 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur 4 entrée câble: ISO20 inférieur
Largeur	175 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	146 mm
Poids du produit	1,08 kg

### Environnement

Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60947-4-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,5 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	24,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,325 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------