



### Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'affichage et de signalisation
Type d'accessoires / pièces séparées	Terminal d'affichage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse
Application spécifique du produit	Pour contrôler, régler et configurer le variateur Pour sauvegarder et télécharger les configurations Pour afficher les valeurs courantes
Degré de protection (IP)	IP65

### Complémentaires

Langue utilisateur	Espagnol Roumain Turc Polonais Suédois Estonien Bulgare Anglais Russe Grec Danois Hongrois Chinois Norvégien Lituanien Français Brésilien Allemand Coréen Portugais Finlandais Tchèque Slovaque Taiwanais Néerlandais Italien
Horodateur	Intégré
Taille de la batterie	CR2032
Durée de vie de la batterie	10 année(s)
Type d'affichage	Écran LCD rétro-éclairé blanc et rouge
Capacité affichage messages	8 lignes
Résolution en pixel	240 x 160
Poids du produit	0,2 kg

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-15...50 °C
--	-------------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées elle détiennent une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,7 cm
Largeur de l'emballage 1	13,7 cm
Longueur de l'emballage 1	18,6 cm
Poids de l'emballage 1	264,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,069 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	45,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	32,776 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------