



Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900
Protocole de communication	Link Layer Discovery Protocol Profinet
Raccordement électrique	2 connecteurs RJ45, Ethernet
Vitesse de transmission	100 Mbits
Type d'affichage	1 DEL pour MS (état du module) 1 DEL pour NS (état du réseau) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 1) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 2)
Profil de bus	PROFIdrive
Poids du produit	0,3 kg

Environnement

Normes	CEI 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,600 cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,900 cm
Poids de l'emballage 1	63,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,750 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------