

Loire LX

LED



www.thornlighting.fr/LOIX



- Corps blanc avec diffuseur en polycarbonate opale
- Solution LED 900 lm et 1200 lm qui offre une alternative efficace aux hublots traditionnels 1 x 26 W et 2 x 18 W
- Le Loire LX s'installe sans platine de fixation. Il est Classe II et est livré avec visserie anti-vandale
- Disponible avec un détecteur de présence en option (peut contrôler jusqu'à 3 hublots « esclaves »)

MATÉRIAUX / FINITIONS

Corps : polycarbonate injecté
 Collerette : polycarbonate, finition blanche (RAL9016)
 Diffuseur : polycarbonate opale

INSTALLATION / MONTAGE

Conçu pour montage mural ou en plafonnier, pour usage à l'extérieur ou à l'intérieur. Installation facile sur un mur ou un plafond à l'aide de deux trous de fixation. Raccordement électrique sur bornier automatique à poussoirs à deux pôles.

Gamme de hublots LED performants, robustes (IK07), étanches (IP65) avec détecteur intégré

SOURCE

LED 9-12 W

CARACTÉRISTIQUES

CE EN 60598 IP65 IK07 T_a25 960°C



DONNÉES COMMERCIALES

Livré complet avec module LED intégré

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
Loire LX LED		
LO LX 900 LED HF OP CL2 RD WHI L840	1,10	96241513
LO LX 1200 LED HF CL2 OP RD WHI L840	1,10	96241360
Loire LX LED avec détecteur intégré		
LO LX 900 LED HF MWS CL2 OP RD WHI L840	1,20	96241514
LO LX 1200 LED HF MWS CL2 OP RD WHI L840	1,20	96241506

Afin de vous simplifier la lecture des données commerciales, veuillez consulter les abréviations (à l'intérieur de la couverture).
 Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet www.thornlighting.fr

