

## Platine de rue téléphonique 4 appels avec clavier de contrôle d'accès

Réf : TLI4K

Code : 120618

EAN : 3700596355429

### Caractéristiques techniques

- Aluminium 4 mm résistante au vandalisme
- Voyants x 3 associés à 3 pictogrammes visuels appel en cours, parler = voyant orange / ouverture porte = voyant vert), doublés de la synthèse vocale
- Aucun voyant rouge
- Raccordement à une ligne téléphonique analogique dédiée ou un PABX
- 4 boutons d'appel permettant un routage automatique vers 8 numéros pré-enregistrés (4 jours & 4 nuits)
- 1 commande de gâche
- Alimentation en 12Vcc externe fournie
- Synthèse vocale : messages pré-enregistrés
- Mode jour / nuit : composition automatique d'un numéro jour et d'un numéro nuit, commuté par horloge externe (non fournie) ou par poste téléphonique type MF
- Réglage du niveau réception
- Programmation des paramètres à distance par poste MF
- **Clavier codé pour le contrôle d'accès** (type AC10U - 100 codes / 2 relais)  
**non valable pour la composition d'un numéro d'appel**

#### Avec Module clavier AC10U :

- Utilisation extérieure et intérieure
- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes programmables par la face avant
- 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques



## *Platine de rue téléphonique 4 appels avec clavier de contrôle d'accès*

Réf : TLI4K

Code : 120618

EAN : 3700596355429

- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Fonction blocage du clavier
- Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
- Commande d'ouverture de porte par la touche 0 du clavier (horloge à prévoir)
- RAZ

### *Dimensions*

- Hauteur : 280,00 mm
- Largeur : 120,00 mm
- Épaisseur : 4,00 mm

### *Encastrement*

- Hauteur : 260,00 mm
- Largeur : 110,00 mm
- Profondeur : 50,00 mm