

MODULE RJ45 NOYAUX GRADE 3

DESIGNATION : Module RJ45 noyaux grade 3 CAT6A SFTP 10GBITS

LES + PRODUITS : Permet la connexion des câbles RJ45 au tableau de communication

Pour câblages T568A et T568B,

Pour conducteur monobrin et multibrin AWG23 à AWG26

Performances en conformité avec ANSI/TIA/EIA 568C.2 10G

TEMPERATURE D'UTILISATION : -10°C à +60°C

FORCE D'INSERTION : 30 N max

RESISTANCE DE TRACTION : 7,7 kg entre l'embase et le plug

NORMALISATION : ISO/IEC 11801 Ed 2,2 / 06-2011

Certifié RoHS

MATIERES

Blindage : Zinc D-Cast avec plaquage Nickel

Support CAD : Polycarbonate + Fibre de Verre, UL 94-V2

CAD : Phosphore bronze avec étamage

Guide d'insertion : Polycarbonate + Fibre de Verre, UL 94-V2

Contacts : Phosphore bronze avec plaquage Nickel recouverts d'un plaquage d'or de 50 microns inch

Support des contacts : Polycarbonate, UL 94-V2

Clips de l'embase : Acier inoxydable



Réf. BLM	Désignation	Dimensions	Poids (g)	Cond. Sachet	Cond. Carton
731100	Module RJ45 noyaux grade 3	38x16x20	21,0	1	500

Cotes en mm

