

## POINT DE CENTRE PREFABOX PETIT VOLUME

<b>FONCTION :</b>	<b>Point de centre pour luminaire dans les plafonds en béton (version grise)</b> <b>Point de centre pour luminaire dans les faux-plafonds en plaque de plâtre (version rouge)</b>
<b>LES + PRODUIT :</b>	Anneaux pour le passage du treillis métallique. Version avec fut de guidage long (cheminée) pour piton disponible Répartition des entrées pour les versions prédécoupées : 10 x ISO16 / 10 x ISO20 / 4 x ISO25 Les points de centre se clipsent directement sur les manchons de prédalle de marque CAPRI ou ALOMBARD
<b>MATIERE :</b>	<b>Version grise :</b> Polypropylène ignifugé 650°C <b>Version rouge :</b> Polypropylène ignifugé 960°C Sans halogène
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT :</b>	650°C ou 960°C
<b>VOLUME EN CM<sup>3</sup> :</b>	500
<b>COULEUR :</b>	Gris ou rouge



**750700**



**750710**



**750719**



**750709**



Version avec fut de guidage long pour piton (cheminée)  
Code 750701 & 750702

Réf. BLM	Désignation	Dimensions		Poids en Kg	Cond. Carton	Cond. Palette
		Ø ou Lg	haut.			
<b>750 70 0</b>	Point de centre PREFABOX Petit Volume	Ø 85	115	0,045	50	600
<b>750 71 0</b>	Pt de centre PREFABOX Petit Volume préd.	Ø 85	115	0,045	50	600
<b>750 70 1</b>	Pt de ctre PREFABOX Petit Volume avec cheminée	Ø 85	115	0,050	50	600
<b>750 70 2</b>	Pt de ctre PREFABOX Petit Vol préd avec cheminée	Ø 85	115	0,050	50	600
<b>750 71 9</b>	Pt de ctre PREFABOX Petit Vol. 960°C préd.	Ø 85	115	0,045	50	600
<b>750 70 9</b>	Pt de ctre PREFABOX Petit Volume 960°C	Ø 85	115	0,045	50	600

Cotes en mm