

## POINT DE CENTRE PREFABOX GROS VOLUME

<b>FONCTION:</b>	Point de centre pour luminaire dans les plafonds en béton (version grise) Point de centre pour luminaire dans les faux-plafonds en plaque de plâtre (version rouge)
<b>LES + PRODUIT :</b>	Couvercle renforcé avec fut de guidage long pour piton. Anneaux pour le passage du treillis métallique. Répartition des entrées pour les versions prédécoupées : 4x ISO16 ; 14 x ISO20 ; 6 x ISO25 ; 2 x ISO32 Les points de centre se clipsent directement sur les manchons de prédalle de marque CAPRI ou ALOMBARD
<b>MATIERE :</b>	<b>Version grise :</b> Polypropylène ignifugé 650°C <b>Version rouge :</b> Polypropylène ignifugé 960°C Sans halogène
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT:</b>	650°C ou 960°C
<b>VOLUME EN CM<sup>3</sup> :</b>	1 200
<b>COULEUR :</b>	Gris ou rouge



Réf. BLM	Désignation	Dimensions			Poids en Kg	Cond. Carton	Cond. Palette
		Ø inférieur	Ø supérieur	haut.			
750 82 0	Point de Centre PREFABOX Gros Volume	85	140	115	0,120	50	400
750 83 0	Pt de Centre PREFABOX Gros Volume préd.	85	140	115	0,120	50	400
750 83 9	Pt de Ctre PREFABOX Gros Vol. préd. 960°C	85	140	115	0,120	50	400
750 82 9	Pt de Centre PREFABOX Gros Volume 960°C	85	140	115	0,120	50	400

Cotes en mm