

Pack thermostat filaire connecté pour chauffage eau chaude

Pack Tybox 5000 connecté ● réf. 6050637

— Bénéfices consommateurs

Évitez une sur-consommation grâce à une gestion de votre chauffage sans variation brusque

Optimisez le fonctionnement de votre chauffage grâce à la détection de fenêtres ouvertes

Commandez et programmez votre chauffage depuis votre tablette ou votre smartphone grâce à l'application maison connectée

Faites facilement évoluer votre installation connectée



— Fonctions

Commande pour chaudière, pompe à chaleur ou poêle

Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application maison connectée Delta Dore

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps réglable) ou Tout ou Rien

Indication de la température ambiante

Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal



+ Installateur

Produit discret

Étalonnage de la sonde de température

2 niveaux de verrouillage : blocage des touches ou limitation à + ou -2°C de la consigne

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Possibilité de proposer une personnalisation en couleur du thermostat

Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation

Caractéristiques techniques

Box Tydom 1.0 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 100 Largeur du produit (mm) : 100 Profondeur du produit (mm) : 30	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A poser

Technologie de communication	X3D	Nombre maximum d'équipements	32 équipements de chauffage, 32 VR/BSO/Stores, 32 éclairages, 32 "Autres" (automatismes, portails, portes de garage)
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.50	Type de câble d'alimentation	24 AWG

Tybox 5000 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 84 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 21	Mode de pose	Saillie A visser
Type de bornier	A vis Débrochable	Type d'entrée	Sans
Nombre de sorties	Régulation=1	Type de sortie	Régulation
Caractéristiques Sorties	Régulation=Contact sec NO/NF configurable	Information sur la sortie	Régulation=2A/230V
Type d'alimentation	Piles	Lieu d'utilisation	Intérieur
Technologie de communication	X3D Filaire		