



CDC764F



Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA AC à bornes décalées

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	2 P
Mode de fixation	rail DIN symétrique

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50
--------------------	----

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	30 mA
Pouvoir de fermeture et de coupure	630 A

Dimensions

Largeur produit installé	35 mm
Catégorie de dimensions (DIN 43880)	1

Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempestifs	Non
Déclenchement légèrement temporisé	Non

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
--	------

Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Plastique
Type de loquet bas pour produits modulaires	Métallique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Démontabilité haute pour produits modulaires	Oui

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	25 mm ²
---	--------------------

Standards

Texte norme	EN 61008-1
-------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	AC
Conditions d'utilisation	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	Exécution I

Identification

meta_keyword	Interrupteur différentiel;30 mA;Différentiel;Protection différentielle;Inter. Diff.;Interrupteurs ; Commutateurs ; Boutons ; Manettes ; Leviers ;
--------------	---