



ETC225

Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|----|
| Fréquence assignée | 50 |
|--------------------|----|

Tension

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Tension circuit de commande en CC | 0 V |
|-----------------------------------|-----|

Dimensions

| | |
|--------------------------|----------|
| Largeur produit installé | 17.85 mm |
|--------------------------|----------|

Puissance

| | |
|------------------------|---------|
| Consommation à l'appel | 10.7 VA |
|------------------------|---------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Consommation de maintien | 2.9 VA |
|--------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Puissance dissipée par contact | 1.5 W |
|--------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Puissance dissipée par la commande | 1 W |
|------------------------------------|-----|

| | |
|---|--------|
| Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A | 4.6 kW |
|---|--------|

| | |
|---|-------|
| Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B | 880 W |
|---|-------|

Déclenchement

| | |
|--------------------------------|-------|
| Temps de réponse à l'ouverture | 15 ms |
|--------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------|-------|
| Temps de reponse à la fermeture | 25 ms |
|---------------------------------|-------|

Endurance

| | |
|--|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 30000 |
|--|-------|

Gestion des ampoules fluorescentes

| | |
|--|--------|
| Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle | 810 VA |
|--|--------|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lampes fluorescentes compensées duo | 1990 VA |
|-------------------------------------|---------|

Gestion des ampoules incandescentes

| | |
|------------------------------------|--------|
| P max. avec lampes à incandescence | 1900 W |
|------------------------------------|--------|

Installation, montage

| | |
|-------------------|-------|
| Couple de serrage | 1,2Nm |
|-------------------|-------|

Connexion

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 1 / 10 mm ² |
|---|------------------------|

| | |
|-----------------|----|
| Type de contact | 2F |
|-----------------|----|

Utilisation

| | |
|-----------------------------|-----|
| commande sur place/manuelle | Oui |
|-----------------------------|-----|

Sécurité

Indice de protection IP

IP2X

Identification

meta_keyword

Contacteur Jour / Nuit;Jour / Nuit;Commande heure creuse;Chauffe-eau;Double tarif;Contacteur électrique ; Interrupteur électrique ; Commutateur électrique ; Disjoncteur électrique ; Relais électrique ; 240221