



Boîtier de tube Ledinaire étanche

WT050C 1xTLED L1500

220 à 240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de sécurité II - Non -
Protection contre la pénétration de poussière, protection contre
les jets d'eau - 5 J Protection anti-vandal - Blanc

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles
en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité
énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Caractéristiques générales		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	
Faisceau du luminaire	-	84 x 70 x 1580 mm	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	Normes et recommandations	
Matériaux	Polycarbonate	Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Angle	Non	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Couleur des accessoires	Blanc	Performances initiales (conforme IEC)	
Caractéristiques électriques		Indice de rendu des couleurs (initial)	-
Tension d'entrée	220 à 240 V	Puissance initiale absorbée	- W
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz	Données logistiques	
Matériaux et finitions		Code de produit complet	871016336604399
Longueur totale	1580 mm	Nom du produit de la commande	WT050C 1xTLED L1500
Largeur totale	70 mm	Code barre produit	8710163366043
Hauteur totale	84 mm		

Boîtier de tube Ledinaire étanche

Code de commande	36604399
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	9
SAP - Matériaux	911401807581

Net Weight (Piece)	1,000 kg
--------------------	----------



Schéma dimensionnel

WT050C L1500 1 Tube



WT050C 1xTLED L1500

