

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27
0026652



Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026652
Nom du produit	ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de la lampe	GLS
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740482
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance (W)	15
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288266527

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0026652
Nom du produit	ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de la lampe	GLS
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27
0026652

E-number FI	4740482
-------------	---------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1521
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15
Équivalent en Watts (W)	100
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	No
Courant (mA)	120
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	15

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	66
Poids (kg)	0.103

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266527
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	25410288266521
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	22.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	15.4

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27


0026652

Longueur de l'emballage intérieur (cm)	17.3
DUN14 (extérieur)	15410288266524
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	81.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.4

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo GLS et Globe G120
ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27
0026652

