

## SylBatten LED - PIR

SYLBATTEN LED4 4189 LM 4000K TP3 PIR

0045218



### Caractéristiques de la gamme

- Réglette à LED pour remplacer les réglettes T8 traditionnelles (600 mm, 1 200 mm et 1 500 mm). Hautes performances : émet jusqu'à 8 724lm (flux lumineux du luminaire pour la version (6 000 K) et jusqu'à 113 lm/W (rendement total du système). Disponible en blanc neutre (4 000 K), blanc chaud (3 000 K) ou lumière du jour (6 000 K). Options de série : électronique, avec variateur DALI ou PIR (détecteur de présence) intégré. Conception du boîtier en 2 parties connectables. Le couvercle d'extrémité comporte une entrée amovible de 20 mm, en cas de besoin. Alignement en continu possible à l'aide d'une pièce de couplage spécifique. Disponible en fixation directe et en suspension. Longue durée de vie utile : 50 000 heures (L70B50). Réflecteurs asymétriques et symétriques disponibles en accessoires. idéale pour éclairer les grands espaces industriels tels que les couloirs, les entrepôts, les celliers ou les espaces polyvalents



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0045218
Nom du produit	SYLBATTEN LED4 4189 LM 4000K TP3 PIR
Technologie	LED
Matériau du corps	tôle d'acier
Montage	Saillie
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW023
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4274284
E-number SE	7213429
Flux lumineux (lm)	4189
Efficacité système lm/W	107.41
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Variation SDCM dans le temps	5
Angle de faisceau (°)	138
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	29
Groupe de risque photobiologiques	Exempté (groupe 0)
Consommation électrique totale (W)	39
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Built-in
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc RAL 9016
Indice de protection IP	IP20

## SylBatten LED - PIR

SYLBATTEN LED4 4189 LM 4000K TP3 PIR  
0045218

Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288452180
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0045218
Nom du produit	SYLBATTEN LED4 4189 LM 4000K TP3 PIR
Technologie	LED
Matériau du corps	tôle d'acier
Montage	Saillie
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	0 to +25
Certifications	EUNEW023
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4274284
E-number SE	7213429

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	4189
Efficacité système lm/W	107.41
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Variation SDCM dans le temps	5
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	138
Type de distribution	Direct (symétrique)
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	29
Groupe de risque photobiologiques	Exempté (groupe 0)

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	39
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Built-in
Dimmable	Non
Courant (mA)	350
Courant d'appel (A)	25

## SylBatten LED - PIR

SYLBATTEN LED4 4189 LM 4000K TP3 PIR

0045218

Durée du courant d'appel (µs)	177
Test au fil incandescent (°C)	850
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	32
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	43
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	53
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	66

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L70 B20	30000
Durée de vie moyenne - L70 B10	15000
Durée de vie moyenne - L80 B50	30000
Durée de vie moyenne - L80 B20	30000
Durée de vie moyenne - L80 B10	15000
Durée de vie moyenne - L90 B50	15000
Durée de vie moyenne - L90 B20	15000
Durée de vie moyenne - L90 B10	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

### Données physiques


Couleur du corps	Blanc RAL 9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1605
Largeur (mm)	66
Hauteur (mm)	76
Poids (kg)	3.3

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288452180
Longueur simple de l'emballage (cm)	162.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	05410288452180
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	162.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	9.0

## PHOTOMÉTRIE

## SylBatten LED - PIR SYLBATTEN LED4 4189 LM 4000K TP3 PIR 0045218



Distance [m]	Cone diameter [m]	E [lx]	E [lx]	E [lx]
0.5	1.21 2.66	4716	50.4°	503
1.0	2.42 5.32	1179	50.4°	126
1.5	3.63 7.98	524	50.4°	54
2.0	4.84 10.64	296	50.4°	31
2.5	6.04 13.30	189	50.4°	20
3.0	7.25 15.96	131	50.4°	14

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 138.8°)  
 C90 - C270 (Half beam angle: 100.8°)

### SCHÉMAS TECHNIQUES



**SYLVANIA** 0045218

This luminaire contains built in LED lamps.

}

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

## SylBatten LED - PIR


SYLBATTEN LED4 4189 LM 4000K TP3 PIR

0045218



This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.



**SYLVANIA** 0045218 874/2012