

## Accessoires SylBatten LED SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1200 0045233



### Caractéristiques de la gamme

- Réglette à LED pour remplacer les réglettes T8 traditionnelles (600 mm, 1 200 mm et 1 500 mm). Hautes performances : émet jusqu'à 8 724lm (flux lumineux du luminaire pour la version (6 000 K) et jusqu'à 113 lm/W (rendement total du système). Disponible en blanc neutre (4 000 K), blanc chaud (3 000 K) ou lumière du jour (6 000 K). Options de série : électronique, avec variateur DALI ou PIR (détecteur de présence) intégré. Conception du boîtier en 2 parties connectables. Le couvercle d'extrémité comporte une entrée amovible de 20 mm, en cas de besoin. Alignement en continu possible à l'aide d'une pièce de couplage spécifique. Disponible en fixation directe et en suspension. Longue durée de vie utile : 50 000 heures (L70B50). Réflecteurs asymétriques et symétriques disponibles en accessoires. idéale pour éclairer les grands espaces industriels tels que les couloirs, les entrepôts, les celliers ou les espaces polyvalents



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0045233
Nom du produit	SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1200
Technologie	Accessoire
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	00
Classe ETIM	EC002557
E-number FI	4274297
E-number SE	7213434
Montage de l'appareillage	Built-in
Code EAN	5410288452333

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0045233
Nom du produit	SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1200
Technologie	Accessoire
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	00
Classe ETIM	EC002557
E-number FI	4274297
E-number SE	7213434

### Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct (symétrique)

### Caractéristiques électriques

Montage de l'appareillage	Built-in
Transformateur requis	Yes

## Accessoires SylBatten LED SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1200 0045233

### Données physiques


Longueur (mm)	1198
Hauteur (mm)	92
Poids (kg)	0.892

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288452333
Longueur simple de l'emballage (cm)	139.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (extérieur)	05410288452333
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	139.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	8.2

## PHOTOMÉTRIE

## SCHÉMAS TECHNIQUES



Version	L	H1	W1
600mm	605	80	120
900mm	910	80	120
1200mm	1215	80	120
1500mm	1520	80	120
1800mm PPS	1825	80	120