

## SylStick SYLSTICK Noir 0053272



### Caractéristiques de la gamme

- Mini-réglette LED à piles. Disponible en version avec PIR : Plage de détection du capteur allant jusqu'à 3m et 120°. Température de couleur : Blanc neutre 4000K. Lumière uniforme et agréable. Inclinaison horizontalement et verticalement, sur 3 positions. Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses) - 4 heures d'autonomie en mode « marche ». Idéale pour les placards, tiroirs, escaliers/couloirs, salles de bains, et peut être utilisée comme lampe de lecture ou torche.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0053272
Nom du produit	SYLSTICK Noir
Technologie	LED
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Montage en saillie
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000987
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
Consommation électrique totale (W)	0.25
Protection électrique	Classe 3
Couleur du corps	Noir mat
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288532721
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0053272
Nom du produit	SYLSTICK Noir
Technologie	LED
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Montage en saillie
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000987

### Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
Ajustement de la température de couleur	N

## SylStick SYLSTICK Noir 0053272

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	0.25
Protection électrique	Classe 3

### Données physiques

Couleur du corps	Noir mat
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	180
Largeur (mm)	27
Hauteur (mm)	28
Poids (kg)	0.055

### Emballage

Type d'emballage	Mix(80% carton, 20% plastique)
Code EAN	5410288532721
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	21.0
DUN14 (extérieur)	15410288532728
unités par emballage extérieur	24
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	26.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.7
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.2

## SCHÉMAS TECHNIQUES

