

SylStick

SYLSTICK Noir avec capteur

0053273



Caractéristiques de la gamme

- Mini-réglable LED à piles. Disponible en version avec PIR : Plage de détection du capteur allant jusqu'à 3m et 120°. Température de couleur : Blanc neutre 4000K. Lumière uniforme et agréable. Incluable horizontalement et verticalement, sur 3 positions. Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses) - 4 heures d'autonomie en mode « marche ». Idéale pour les placards, tiroirs, escaliers/couloirs, salles de bains, et peut être utilisée comme lampe de lecture ou torche.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0053273
Nom du produit	SYLSTICK Noir avec capteur
Technologie	LED
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Montage en saillie
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000987
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
Consommation électrique totale (W)	0.25
Protection électrique	Classe 3
Couleur du corps	Noir mat
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288532738
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0053273
Nom du produit	SYLSTICK Noir avec capteur
Technologie	LED
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Montage en saillie
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000987

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
Ajustement de la température de couleur	N

SylStick

SYLSTICK Noir avec capteur

0053273

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	0.25
Protection électrique	Classe 3

Données physiques

Couleur du corps	Noir mat
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	180
Largeur (mm)	27
Hauteur (mm)	31
Poids (kg)	0.057

Emballage

Type d'emballage	Mix(80% carton, 20% plastique)
Code EAN	5410288532738
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	21.0
DUN14 (extérieur)	15410288532735
unités par emballage extérieur	24
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	26.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.7
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.2

SCHÉMAS TECHNIQUES

