

PIR Detector - Highbay

High Bay PIR Sensor with 1-10V dimming

2657747



Caractéristiques de la gamme

- High Bay PIR presence/absence detector. Lux level sensing. Dimming with 1-10V output. Time delay function and infrared override. Maintained illuminance capabilities. Can control up to 10 luminaires (10A load - please check datasheet). Fully programmable using programming handsets. Comes complete with IP65 gasket and detection shields to target detection area. Up to 40m detection radius at 20m mounting height.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2657747
Nom du produit	High Bay PIR Sensor with 1-10V dimming
Montage	Plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	00
Classe ETIM	EC000533
Consommation électrique totale (W)	0.847
Indice de protection IP	IP65
Code EAN	5025768577477
Charge max. (A)	10
Entrée	PIR
Protocole d'entrée	Commuté
Protocole de sortie	1-10V
Programmable	par l'appareil à distance
Nombre de canaux	2

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2657747
Nom du produit	High Bay PIR Sensor with 1-10V dimming
Montage	Plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	-10°C to +35°C
Certifications	00
Classe ETIM	EC000533

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	0.847
Tension secteur (V)	220-240V~

PIR Detector - Highbay

High Bay PIR Sensor with 1-10V dimming
2657747

Fréquence du secteur (Hz)	50
---------------------------	----

Données physiques

Indice de protection IP	IP65
Longueur (mm)	88
Largeur (mm)	88
Hauteur (mm)	112
Poids (kg)	0.2

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768577477
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.0
DUN14 (extérieur)	05025768577477
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	10.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	10.0

SCHÉMAS TECHNIQUES

