

AEES ECLAIRAGE DE SECURITE HALOPRO LED 3000+ IP 230



Description


LSC Anti-panique / Ambiance
IP66 / IK06
3000 lm
Classe I
Consommation 30W

Caractéristiques techniques

Tenue au fil incandescent 850°C
Dimensions : H 200 x L 173 x P 60 mm
Poids : 830 g

Conforme aux normes :

NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-22, UTE C 71-802, loi 24-09



APPLICATION	CODE	DESIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNE	TENSION	CONSO
ANTI-PANIQUE / AMBIANCE	6993000	HALOPRO LED 3000+ IP 230	66 / 06	3000 lm	230 Vac 50/60Hz	30W

A la réception du produit, vérifier que l'équipement n'a subi aucun dommage pendant le transport.
Si le matériel n'est pas installé immédiatement, il peut être stocké dans son emballage à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
Nota : Leds non remplaçables

1 INSTALLATION

- Fixer le luminaire à l'aide de la patte de fixation du luminaire
- Régler l'inclinaison et verrouiller à l'aide des 2 vis latérales
- Raccorder le luminaire à la ligne d'alimentation 230Vac 50/60Hz
 - Rouge : Phase
 - Bleu : Neutre
 - Terre

Les luminaires de sécurité fixes ou suspendus **doivent être reliés aux éléments stables de la construction** et ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.
(Article EC 5 & 4 du règlement de sécurité des E.R.P.)

Vertiv.com
30 avenue Montgolfier – BP90
69684 Chassieu
France
Tel: +33 (0)4 72 47 63 77
industrial.power@Vertiv.com

Notice : 5060300033
Révision : 4
Version : FR
Date : 03/07/19
Visa : AMU

© 2019 Vertiv Group Corp. All rights reserved. Vertiv™, the Vertiv logo and Chloride® are trademarks or registered trademarks of Vertiv Group Corp. All other names and logos referred to are trade names, trademarks or registered trademarks of their respective owners. While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness herein, Vertiv Group Corp. assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice.