AEES ECLAIRAGE DE SECURITE SOLO LED 600 230







Description

LSC Anti-panique / Ambiance IP20 / IK04 600 lm Classe II Consommation 9W

Caractéristiques techniques

Tenue au fil incandescent 850°C

Dimensions: Ø 95 x H 110 mm (Ø de perçage 82mm)

Poids : 377 g

Conforme aux normes:

NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-22, UTE C 71-802, loi 24-09

APPLICATION	CODE	DESIGNATION	IP/IK	FLUX ASSIGNE	TENSION	CONSO
ANTI-PANIQUE / AMBIANCE	6990600	SOLO LED 600 230	20 / 04	600 lm	230 Vac 50/60Hz	9W

A la réception du produit, vérifier que l'équipement n'a subi aucun dommage pendant le transport. Si le matériel n'est pas installé immédiatement, il peut être stocké dans son emballage à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Nota : Led non remplaçable

1 INSTALLATION

- Raccorder le luminaire à la ligne d'alimentation 230Vac 50/60Hz à l'aide du connecteur
 - o LL: Phase
 - o NN: Neutre
 - o Terre
- Installer le luminaire dans le plafond comme décrit sur la figure 1




Fig.1

Les luminaires de sécurité fixes ou suspendus **doivent être reliés aux éléments stables de la construction** et ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants. (Article EC 5 & 4 du règlement de sécurité des E.R.P.)

Vertiv.com 30 avenue Montgolfier – BP90 69684 Chassieu France Tel: +33 (0)4 72 47 63 77 industrial.power@Vertiv.com Notice : 5060300032 Révision : 5 Version : FR Date : 03/07/19 Visa : AMU