CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	AC 110-230 V ± 10 % 50-60 Hz
Sortie de commutation	Indépendant des phases (passage à zéro)
Sortie de commutation	Contact à deux directions, sec, écartement des contacts < 3 mm
Pouvoir de coupure – résistif	16 A / 250 V AC
Pouvoir de coupure - inductif cos. phi 0,6	10 A / 250 V AC
Charge lampe à halogène/à incandescence	2 600 VA
Charge lampe fluorescentes	730 VA (compensée en parallèle), 1.000 VA (couplée en tandem), 1.000 VA (non compensée), 1.000 VA (compensée en série)
Charge lampe fluorescente compacte	16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W, 18 x 11 W, 22 x 7 W
Charge lampes LED < 2 W	Max. 30 W
Charge lampes LED 2-8 W	Max. 100 W
Charge lampes LED > 8 W	Max. 120 W
Charge lampe à vapeur de sodium - non compensée	1 x 400 W, 2 x 250 W
Charge lampe à vapeur de sodium - compensée en parallèle	1 x 250 W (32 µF), 1 x 400 W (45 µF), 2 x 150 W (20 µF)
Charge lampe à vapeur de mercure - compensée en parallèle	1 x 400 W (25 µF), 1 x 700 W (40 µF), 2 x 250 W (18 µF), 4 x 125 W (10 µF), 6 x 50 W (7 µF)
Charge lampe à vapeur de mercure - non compensée	1 x 700 W, 2 x 250 W, 4 x 125 W
Pouvoir de coupure – DC	300 mA / 60 V DC, 800 mA / 24 V DC
Puissance absorbée	< 1 VA (mode veille)
Précision*	± 0,3 seconde/jour à 20°C
Réserve de fonctionnement	aucun
Raccordement électrique	
Appareil	Borne à vis avec protection de câble maximum 2,5 mm² Bornes à vis imperdables
Type de communication	
Signal hertzien	Bluetooth 4.0
Données de service	
Interrupteur	Boîte automatique, Fix ON/OFF, Override
Canaux	2
Protection anti- « bricolages »	Code PIN*, plombable
Programmes*	Fonction astro, ARRÊT, MARCHE, impulsion, aléatoire ARRÊT, aléatoire MARCHE, cycle, définition libre des blocs de jours de la semaine
Programmation	talento smart S25
Compteur	Compteur d'heures en service avec fonction service
Affichage et format	
Éclairage de l'écran	Blanc
Format de l'affichage de l'heure*	Format 12 h (am/pm), format 24 h (réglage d'usine)
Temps de réponse le plus court*	MARCHE/ARRÊT 1 minute, impulsion 1 seconde, cycle 1 seconde
Témoin d'état	Affichage de l'état de commutation
Conditions ambiantes	
Température (fonctionnement)	-20° C à +55° C
Données générales	
Nombre de modules	2
Poids	200 g
Matériau	Thermoplastique de haute résistance autoextinguible
Montage	Rail DIN
Langues	CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, SV
Conformité vis-à-vis des normes	
Type de protection	IP20
Classe de protection	II, sur montage correspondant
Marque de contrôle	CE, FCC, VDE

* uniquement avec talento smart S25

APP

GET IT ON Google play

Available on the App Store