

DEBFLEX

ZI Route du moulin 80210 Feuquières-en-Vimeu Tel 33(0)3 22 60 37 37 / Fax 33(0) 3 22 60 37 30

FICHE TECHNIQUE

REF: 707643

DESIGNATION: COFFRET EQUIPE 1 RANGEE



DESCRIPTION GENERALE

| Gamme Commerciale | COFFRET DE PROTECTION |
|--------------------------|-------------------------|
| Présentation | COFFRET EQUIPE 1 RANGEE |
| Montage du Système | Rail DIN |
| Fonction | COFFRET EQUIPE |
| Couleur | BLANC |
| Emballage | sous-film |
| PCB (Multiple de vente) | 1 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Composition | 1 interrupteur différentiel ; 3 disjoncteurs |
|--|--|
| Courant assigné des Disjoncteurs | 10A ; 2x 16A |
| Classe et Type Interrupteurs Différentiels | 63A Type A |
| Tension d'emploi assignée Ue : (V) | 230V |
| Fréquence assignée : (Hz) | 50Hz |
| Nature du courant | Alternatif |
| Nombre totale de pôles | 1+N |
| Matière du coffret | Polystyrene |
| Mode de déclenchement | Magnétothermique |
| Classe de limitation d'énergie (l²t) : | 1 |
| Distance de grille (essais de court-circuit) : | 55mm |
| Type de bornes : | A Vis |

EDITION DU 18/05/2018 PAGE 1/2

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

| T° Fonctionnement (°C) | -5°C à 50°C |
|------------------------|-------------|
| Niveau Etanchéité | IP20 |
| Tenue aux Chocs | Oui |
| Tenue au Feu | 850°C |
| Tenue aux UV | Oui |
| T° Stockage | 25°C |

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

| Garantie | 2 ans |
|------------------|----------|
| Certification CE | OUI |
| Certification NF | Non |
| ROHS | Conforme |

EDITION DU 18/05/2018 PAGE 2/2