

IP 44  
IP 54  
IP 65

class II

IK08 5J xx5  
IK10 20J xx9



## SUPERDELTA TONDO

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete, e mensola, soffitto e palo, per interni ed esterni, costituiti da:

- Corpo, anello, gabbia o Visa in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro satinato internamente o in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio nella versione ad incandescenza
- Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- Le versioni fluorescenti dispongono di reattore a basse perdite
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Appareil pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, composé de:


- Boîtier, cercle, grille et Visa en technopolymère. Résistance au fil incandescent, résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en verre satiné à l'intérieur ou en polycarbonate anti vandale (SAFE), résistance au fil incandescent 960 °C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur en aluminium (version incandescence); réflecteur en technopolymère (version fluorescence)
- Joint aux polymères
- Vis de blocage en acier inox
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Les versions fluorescences sont équipées de ballast faibles pertes
- Version 960°C exclusivement pour marché français



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.  
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN ≥ 0,9 COS φ EEI CODICE CODE NOTE EURO



**SUPERDELTA TONDO 750°**

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			<b>001720</b>	● ■ ■ ■
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			<b>001724</b>	● ■ ■ ■
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			<b>001718</b>	● ■ ■ ■

**Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz**

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•	≤B2		<b>001769</b>	●
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•	≤B2		<b>001771</b>	●
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•	≤B2		<b>001775</b>	●
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700	≤B2	<b>001785</b>	●
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700	≤B2	<b>001787</b>	●
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700	≤B2	<b>001791</b>	●



**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3		<b>051777</b>	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3		<b>051779</b>	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3		<b>051783</b>	
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3		<b>051720</b>	●
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3		<b>051724</b>	●
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3		<b>051718</b>	●

IK08 5J xx5 IP 54



E27  
max 1x75W



E27  
1x14W Dulux EL Longlife  
1x8W Philips PL-E  
1x9W GE FLE



G23  
2x9W



G24q-1  
1x13W



G24q-2  
1x18W



GR8  
1x16W

**SUPERDELTA TONDO 960°**

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			<b>001720</b>	● ■ ■ ■
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			<b>001724</b>	● ■ ■ ■
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			<b>001718</b>	● ■ ■ ■

**Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz**

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•	≤B2		<b>001769</b>	●
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•	≤B2		<b>001771</b>	●
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•	≤B2		<b>001775</b>	●
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700	≤B2	<b>001785</b>	●
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700	≤B2	<b>001787</b>	●
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700	≤B2	<b>001791</b>	●



**Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3		<b>051777</b>	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3		<b>051779</b>	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3		<b>051783</b>	
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3		<b>051720</b>	●
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3		<b>051724</b>	●
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3		<b>051718</b>	●

IK08 5J xx5 IP 54



E27  
max 1x75W



E27  
1x14W Dulux EL Longlife  
1x8W Philips PL-E  
1x9W GE FLE



G23  
2x9W



G24q-1  
1x13W



G24q-2  
1x18W




GR8  
1x16W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

31 x 42,5 x 57 cm  
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



**IV1**  
AVORIO  
IVOIRE



**GR3**  
GRIGIO METALLIZZATO  
OPACO  
GRIS MET.SATINÉ



**BK1**  
NERO  
NOIR

■ disponibile solo in master completo  
livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino  
Références en stock