Comment choisir le type de moteur et ses accessoires ?

Axe existant

Manuel ou avec une motorisation défectueuse

L'axe/tube existant est en bon état et est compatible avec l'un des 4 adapteurs roues et couronnes

L'axe/tube existant n'est pas en bon état ou **L'axe/tube existant n'est pas compatible avec l'un des 4 adaptateurs roues et couronnes**

Choisir un des 3 moteurs seul en fonction du poids du tablier (voir abaque):
ROLLIA 10 BOT - 6356013
ROLLIA 20 BOT - 6356014
ROLLIA 30 BOT - 6356015

+

Choisir l'adaptateur roue et couronne en fonction de la section de l'axe/tube existant
Ø 53 Deprat ou Ø 54 Zurfluh Feller - 7011538
Ø 60 Octo - 7011539
Ø 62 Deprat - 7011540
Ø 64 Zurfluh Feller - 7011541

+

Support tête de moteur - 7011544

Support moteur déverrouillable 7011604

+

Le moteur n'est pas compatible avec les attaches tablier de type sangle ou lamelle métallique souple

Choisir le nombre de verrous
2 verrous pour un Rollia 10 BOT - 6356010
4 verrous pour un Rollia 20 BOT x 2 - 6356010
4 verrous pour un Rollia 30 BOT x 2 - 6356010

Axes/tubes Ø 60 octo télescopique 6356011
ou
Axe/tube Ø 60 octo du marché 6356012

+

Roulement + support + embout - 6356009
Composition du lot :
- Roulement à billes
- Support roulement
- Embout de l'axe/tube Ø 60 Octo

Choisir entre les 2 packs moteurs en fonction du poids du tablier (voir abaque) :
Pack ROLLIA 10 - 6356001
Pack ROLLIA 30 - 6356002

Accessoires moteurs ROLLIA

Adaptateurs roues et couronnes choisissez votre adaptateur en fonction du profil du tube d'enroulement

Type de profil (tube)		Adaptateur	Réf.
Ø 53 Deprat ou Ø 54 Zurfluh Feller	ZF 54x0.5 Deprat 53		7011538
Ø 60 Octo	60x0.6		7011539
Ø 62 Deprat	Deprat 62		7011540
Ø 64 Zurfluh Feller	ZF 64x0.5		7011541

Support tête de moteur ROLLIA

Support plastique avec clip de maintien 30 Nm 7011544

Support moteur déverrouillable

7011604

Verrous de fixation du tablier du volet sur l'axe

Lot de 2 verrous 6356010

Axes téléscopiques

Axe tube Ø 60 octo longueur 750 mm 6356011

Axe tube Ø 60 octo longueur 1040 mm 6356012

Longueur utile mini			Longueur utile maxi
600 mm > 750 mm	750 mm >	1600 mm	2500 mm
6356011 x1	6356011 + 6356012	6356011 + 6356012 x2	

ROULEMENT + SUPPORT + EMBOUT

Le lot - 6356009