

Description et principales caractéristiques techniques

- Ecran LCD couleur tactile de 7"
- Transfert d'appel audio/vidéo en WIFI via l'application G2CALL+
- Application G2CALL+ compatible IOS et ANDROID
- Mémoire d'images et enregistrement de vidéos avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- 2 voyants lumineux de signalisation (communication et exclusion d'appel)
- Boucle magnétique pour les malentendants
- Réglage sur l'écran tactile du volume d'appel, du contraste et de la luminosité
- Exclusion d'appel paramétrable
- Possibilité d'appel palier avec sonnerie différenciée
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction Intercom
- Programmation par Dip-Switch
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés
- Livré avec son étrier métallique



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Notice



Avantages :

- Ecran tactile en verre
- Mains-Libres
- Transfert d'appel audio/vidéo en WIFI
- Mémoire d'images et vidéos
- Fonction ouverture automatique

Utilisations :

- Installations individuelles et collectives BUS 2 fils G2P

Produits associés :

G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo



G SAV 12

Sonnerie additionnelle pour les systèmes G2P et GPLUS



G MAC M2

Plaque de propreté plexi blanc 210*231 mm (remplacement anciens moniteurs vidéo)



G MAC M3

Plaque de propreté plexi blanc 256*250 mm (remplacement anciens moniteurs vidéo)



G FA/ART7W

Alimentation locale pour moniteur ART7 WiFi

