

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit complet prêt à fonctionner avec platine précâblée et postes audio programmés
- Parfaitement adapté au petit collectif
- Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Système audio par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Postes audio à combiné GT ART avec appel palier et commande additionnelle
- Alimentation standard G2P



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 339 x 180 x 63

Façade (H x L x Épaisseur) : 339 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 324 x 162 x 57

Notice



Avantages :

- Une seule référence pour une installation collective complète
- Platine de rue pré-câblée
- Combinés audio pré-programmés
- Système BUS 2 fils

Utilisations :

- Petits collectifs résidentiels G2P

Produits associés :

U ACV 210

Visière alu pour platines U HR 2010, U HRCL 2010, G TV 62/210



U AP 2010

Boîtier saillie avec visière pour platine UHR2010, UHRCL2010, GTV62/210



G T ART

Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouv. auto (G2P)



T HEXA LT2

Centrale LIGHT VIGIK®/résidents autonome mono-porte



U AV 0151/K95

Pack centrale mono-porte avec 10 badges résidents programmés et 1 badge maître

