

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine inox vidéo encastrée de type NEXA avec leds de signalisation et synthèse vocale avec 2 boutons d'appel
- Plaque frontale Inox 304L de 2 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes
- Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Moniteurs connectés WIFI ART7W 7" mains-libres couleur tactiles
- Extensible avec moniteurs mains-libres couleur ART4 4,3", ART7 7" et ART7W 7" connecté tactile
- Mémoires d'images et vidéo (carte SD non fournie)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
- Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 148 x 134 x 2

Encastrement (H x L x prof.) : 140 x 125 x 56

Notice



Avantages :

- Platine de rue INOX PMR
- Moniteurs vidéo tactiles et connectés WIFI
- Mémoires d'images et vidéo

Utilisations :

- Installations petits tertiaires PMR G2P

Produits associés :

G NX 871

Boîtier saillie avec visière
NEXA inox 1 module

G NX 711

Visière NEXA inox pour
platine 1 module.

G SOB/UNI

Support de table pour postes
audio et moniteurs vidéo

G ART 4 H/LITE

Moniteur couleur mains libres
4.3" (Boucle M.) (G2P)

G ART 7 H

Moniteur couleur mains libres
7" (Boucle M. + Mémoire)
(G2P)