


## Description et principales caractéristiques techniques

- Kit audio 2 appels
- Système audio par bus G2P 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales audio de type SOUL en saillie
- Visière de protection anti-pluie
- 2 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
- Appel palier et Intercommunication entre les postes
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Postes audio ART1 mains-libres
- Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 postes audio



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 138 x 90 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

### Notice



### Utilisations :

- Installations audio résidentielles

## Produits associés :

### G ART1

Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouv. auto G2P



### G MAC/ART

Plaque de propreté pour les combinés audio de la gamme G2P (225 x 110 mm)



### T CV 24 DC

Gâche émission 12 Vcc à mémoire (Tête alu courte)



### G TART

Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouv. auto (G2P)



### G FA/G2P/LITE

Alimentation BUS 2 fils G2P 30 Vdc - 0.8 A (4 mod. DIN) (G2P)

