


## Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur 1 appel
- Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC IK07, IP54 anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
- Livrée avec visière anti-pluie
- Caméra grand angle 150°
- 1 bouton d'appel en ZAMAC rétro-éclairé blanc
- Clavier à codes intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (40 codes).
- Possibilité de codes d'ouverture invités temporaires.
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
- Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Moniteur vidéo ART7H 7" mains-libres couleur avec boucle magnétique
- Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 195 x 94 x 44

### Notice



### Avantages :

- 2 contacts d'ouverture
- Mémoires d'images ou vidéo (avec carte SD)
- Contrôle d'accès par clavier à codes
- Moniteur vidéo 7" avec boucle magnétique
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection (option)

### Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P
- Petit tertiaire PMR G2P

### Produits associés :

#### G ART 7 H

Moniteur couleur mains libres  
7" (Boucle M. + Mémoire)  
(G2P)



#### T CV 24 DC

Gâche émission 12 Vcc à  
mémoire (Têtière alu courte)



#### G D4L/G2P

Répartiteur de BUS 4  
directions (G2P)



#### G DPM/G2P

Coupleur de platines (4  
platines max.) (G2P)



#### H AHD4/24B2

Caméra tube analogique  
1080p (2MP) - Varifocale  
2.8-12mm

