

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue vidéo monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
 - Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
 - Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
 - Vis de fixation anti-vandales
 - Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
 - Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
 - Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
 - Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P
- Clavier à codes :
- Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
 - 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables
 - Leds de signalisation et signal sonore
 - Alimentation 12/24 Vcc/vca



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 408 x 180 x 62

Façade (H x L x Épaisseur) : 408 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 393 x 162 x 57

Notice



Produits associés :

U ACV 216

Visière alu pour platines U HR 2016, U HRCL 2016, G TV 62/216 et G TV 62CL/208



U AP 2016

Boîtier saillie avec visière pour UHR2016, UHRCL2016, GTV62/216 et GTV62CL/208



G EL 632/G2P

Groupe audio/vidéo couleur BUS 2 fils G2P, caméra orientable 120°, norme handicap



G EL 642/G2P

Groupe audio BUS 2 fils G2P



G FA/G2P

Alimentation BUS 2 fils G2P 30 Vdc - 1.5 A (8 mod. DIN) (G2P)

