

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue vidéo monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
- Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
- Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
- Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 339 x 123 x 62

Façade (H x L x Épaisseur) : 339 x 123 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 328 x 115 x 57

Notice



Produits associés :

G EL 632/G2P

Groupe audio/vidéo
couleurBUS 2fils G2P, caméra
orientable 120°, norme
handicap



G EL 642/G2P

Groupe audio BUS 2fils G2P



G FA/G2P

Alimentation BUS 2 fils G2P
30 Vdc - 1.5 A (8 mod. DIN)
(G2P)

