

## Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en ABS blanc avec écran LCD couleur de 4.3'
- Mains-libres
- Appel palier
- 6 touches tactiles de fonction et 2 touches de commande avec repères pour malvoyants : décroché et ouverture de porte
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Appel électronique avec sonnerie différenciées suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Fonction intercom entre postes dans un même logement
- Mémoire d'images et vidéo avec un module optionnel (GMIPGB2)
- Transfert d'appel audio GSM avec un module optionnel (GGSMGB2)
- Ajout de sonnerie supplémentaire
- Boucle magnétique
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés
- Livré avec son étrier métallique



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 138 x 138 x 19

### Notice



### Avantages :

- 2 contacts d'ouverture de porte
- Fonction ouverture automatique
- Mains-libres
- Mémoire d'images et caméras de vidéoprotection avec modules optionnels

### Utilisations :

- Installations individuelles ou collectives

### Produits associés :

#### G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo



#### G SAV 12

Sonnerie additionnelle pour les systèmes G2P et GPLUS



#### G MAC M1

Plaque de propreté en plexi blanc pour remplacement anciens postes audio



#### G MAC M2

Plaque de propreté plexi blanc 210\*231 mm (remplacement anciens moniteurs vidéo)

