

Description et principales caractéristiques techniques

Kit VIGIK® entièrement programmé composé de :

- 28 badges résidents + 1 badge maître pré-programmés sur la centrale
- Une alimentation 12 Vdc 1 ampère T ALM 1012/1
- Une centrale VIGIK® UAV0151/095 :
 - Centrale totalement autonome pour la gestion d'une porte
 - Gestion autonome de 1 000 badges de la série UAV0151/12
 - Jusqu'à 30 services VIGIK®
 - Programmation des badges en autonome ou avec encodeur UAV0151/E11K sur le logiciel PROXILIGHT2.FR
 - Mémoire de sauvegarde débouchable
 - Alimentation de 12 à 15 Vca ou 10 à 20 Vcc



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 70 x 20

Notice



Avantages :

- Kit pré-programmé

Utilisations :

- Petits immeubles collectifs

Produits associés :

U AV 0151/12

Clé de proximité noire
MIFARE 13.56 MHz
(PROXIMAN)



U AV 0151/010

Terminal de programmation
(PROXIMAN)



T CV 24 DC

Gâche émission 12 Vcc à
mémoire (Tête alu courte)



T FAC VGK

Façade en inox 1.5 mm avec
perçage au diamètre T25
(85x85 mm)



T APT 07/A

Boîtier inox saillie pour
façades TFAC07/B, TT071/E,
TT071/NH et TFACVGK
85x85mm

