

Description et principales caractéristiques techniques

Claviers codés 2 relais à poser en saillie ou en encastré avec centrale de contrôle d'accès T HEXA-LIGHT 2 :

- Facade en aluminium de faible épaisseur - 30 codes de 4 à 8 termes
- Grandes touches Diam 16, rétro-éclairées bleu avec inscription en braille
- Bouton porte pour raccordement d'une horloge externe (non incluse) - Buzzer signal sonore et led d'information, vert : autorisé, rouge : interdit
- 2 relais, temporisation des relais de 0,2 à 99 secondes
- Centrale T HEXA-LIGHT2 incluse
- Raccordement possible à un bloc GSM avec une centrale T HEXA C14
- Alimentation 12/24 Vcc/Vac



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 270 x 120 x 24

Encastrement (H x L x prof.) : 244 x 95 x 45

Notice



Produits associés :

G TF 104

Alimentation 12 Vca, 18VA, 3
DIN



T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12
Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



T HEXA CLE

Clé de proximité 13.56 MHz
noire



T KIT PRO

Kit de protection
(varistance/diode) pour
ventouse et gâches

