

## Description et principales caractéristiques techniques

- Système audio ou vidéo par bus digital G2P 2 fils non polarisés
- Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en aluminium 5 mm d'épaisseur avec vis de fixation non apparentes, résistant au vandalisme (IK-07) et aux projections d'eau (IP-65)
- Grille inox de protection du micro HP et boutons en aluminium affleurants
- Ecran graphique TFT 4.3" fond orange, résolution 480 X 272 Pixels
- Prédiposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis)
- Allumage de la platine par détecteur de présence
- Retour vidéo de l'image du visiteur pendant la communication
- Boucle magnétique inductive pour les malentendants équipés d'un appareil réglé en position T
- Clavier 12 touches rétro-éclairées pour appel direct avec marquage en braille et commande 2 ouvertures
- Programmation autonome avec WEB SERVEUR intégré connecteur RJ45
- Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
- Signalisation de l'état par LED, doublée d'une synthèse vocale
- Livrée avec cuve d'encastrement ajustable G CE 6502/FR
- Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4HWH, GART7H et GART7W/G2P
- Groupe audio/vidéo intégré



**Sixty5** BUS 2 fils  
ADN Golmar **G2+**  
non Polarisés



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 382 x 155 x 60

Façade (H x L x Épaisseur) : 382 x 155 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 371 x 132 x 62

### Notice



### Avantages :

- Design et esthétique
- Web serveur intégré, connecteur RJ45
- Clavier larges touches affleurantes
- Conforme à la loi Accessibilité avec boucle magnétique
- Câblage simplifié

### Utilisations :

- Installations audio/vidéo collectives en système Bus G2P

### Produits associés :

#### G FA/G2P

Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL vidéo 30 Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN



#### G S 7165/FR

Boîtier visière SIXTY5 pour platine digitale à afficheur graphique G 6502/G2P/FR



#### G S 7865/FR

Visière SIXTY5 pour platine digitale à afficheur graphique G 6502/G2P/FR



#### G T ART

Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niv. d'appel et ouv. auto (G2P)



#### G ART 4 H/LITE

Moniteur vidéo couleur ART4 mains libres 4.3" (Boucle M.) (G2P)

