

Gaines souples PVC isolées **sans phtalate** Série GP ISO ECOSOFT



- Conduits flexibles en PVC noir sans phtalate
- Laine de verre classée A+
- Protégés par un matelas de 25 mm ou 50 mm de laine de verre recyclable : liants naturels
- Sans démangeaison, sans odeur, sans poussière
- Prévu pour les installations en VMC individuelle

Isolation 25 mm - Longueur 6 m

Ø (mm)	Référence	Code
80	GP ISO 80/25 ECOSOFT	813 920
125	GP ISO 125/25 ECOSOFT	813 922
150	GP ISO 150/25 ECOSOFT	813 923
160	GP ISO 160/25 ECOSOFT	813 924
200	GP ISO 200/25 ECOSOFT	813 925

Isolation 50 mm - Longueur 6 m

Référence	Code
GP ISO 80/50 ECOSOFT	813 930
GP ISO 125/50 ECOSOFT	813 932
GP ISO 150/50 ECOSOFT	813 933
GP ISO 160/50 ECOSOFT	813 934
GP ISO 200/50 ECOSOFT	813 935

Isolation 25 mm - Longueur 3 m

160	GP ISO 160/25-3M ECOSOFT	813 943
-----	--------------------------	---------

Isolation 25 mm - Longueur 10 m

80	GP ISO 80/25-10M ECOSOFT	813 940
125	GP ISO 125/25-10M ECOSOFT	813 942