

Générateur de productivité

Trousse de jonction 3M™ Scotchcast™ 92 A 23C avec connexion intégrée

Applications

- Jonction de raccordement Basse tension
- Connecteur multi-sections 4x6 à 4x35mm² inclus dans la trousse
- Tension maximum d'utilisation 0.6/1 (1.2) kV
- Isolation et étanchéité de raccordement de câble
- Résine polyuréthane 3M™ Scotchcast™ n°40

Caractéristiques techniques du produit

Contenu :

La trousse de jonction 3M Scotchcast 92A23C contient un moule en deux éléments à clipser, un connecteur multi-sections auto-perforant et un sachet de résine 3M n°40.

Caractéristiques du connecteur intégré

- A perforation d'isolant (serrage avec clé de 10)
 - 4 connecteurs multi sections : 6 à 35mm² Al et Cu
 - Têtes auto-cassantes qui assurent un serrage optimum
 - Séparateur de phase qui facilite la mise en place
- Boite +connecteur conformes à la norme EN50393

Avantages et bénéfices

- Plus serein → **Kit tout en un**
- Plus fiable → **Étanchéité assurée par la résine**
- Plus sûre → **Pas de contact avec la résine**

Informations logistiques

Ref : 92A23C Kit de jonction avec connectique

Code commande : 80130

