

Fiche technique produit

Connexions Rapides



Référence: 70052 70053 70054 70055
70056 70058 70059 70062 70063 70064
70065 70066 70068 70069 70072 70073
70074 70075 70076 70078 70079



Caractéristiques

Pour fils rigide massif type H07VU de 1.5 à 2.5mm² dénudés sur 12mm

Tension d'utilisation 400V~

Puits pour pointe de test

Température d'utilisation de -25°C à +50°C

Certifiées NF par le LCIE (Laboratoire Centrale des Industries Electriques) selon norme NF EN 60998-2-2 :2004

Type de jonction	Couleur	Référence	Conditionnement	Tenue au fil incandescent	Encombrement
Pour la jonction de 2 conducteurs	Blanc	70052	100	960°C	
		70062	5000	960°C	
		70072	5000	850°C	
Pour la jonction de 3 conducteurs	Orange	70053	100	960°C	
		70063	5000	960°C	
		70073	5000	850°C	
Pour la jonction de 4 conducteurs	Rouge	70054	100	960°C	
		70064	5000	960°C	
		70074	5000	850°C	
Pour la jonction de 5 conducteurs	Jaune	70055	100	960°C	
		70065	5000	960°C	
		70075	5000	850°C	
Pour la jonction de 6 conducteurs	Bleu	70056	100	960°C	
		70066	5000	960°C	
		70076	5000	850°C	
Pour la jonction de 8 conducteurs	Gris	70058	50	960°C	
		70068	2500	960°C	
		70078	2500	850°C	
Pour la jonction de 10 conducteurs	Vert	70059	50	960°C	
		70069	1000	960°C	
		70079	1000	850°C	

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81