

## TOLEDO BALL

ToLEDo Sphe. 6W Dépolie 470LM 827 E27

0026948



### Caractéristiques

- Lampe LED dépolie multidirectionnelle (de 4W à 6W) - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique. Flux lumineux : jusqu'à 470lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 78lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Durée de vie moyenne : 25.000 heures (L50F70). Garantie 3 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0026948
Nom du produit	ToLEDo Sphe. 6W Dépolie 470LM 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740205
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288269481

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0026948
Nom du produit	ToLEDo Sphe. 6W Dépolie 470LM 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740205

## TOLEDO BALL

ToLEDo Sphe. 6W Dépolie 470LM 827 E27

0026948

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	150
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	3
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	138
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	222
Max. Luminaires per 20A C Breaker	278

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	77
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.041

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288269481
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.9
DUN14 (inner)	25410288269485
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.2
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.6
DUN14 (extérieur)	15410288269488
unités par emballage extérieur	60

## TOLEDO BALL

ToLEDo Sphe. 6W Dépolie 470LM 827 E27

0026948

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	55.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	13.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	33.6

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

