

FASSANE PREMIUM PLINTHE - TCLXD

?



- > plinthe
- > Déportée

LES PLUS

- Une faible hauteur (30,9 cm) et 3 longueurs de 50, 100 et 150 cm, permettant une installation sous tous les types de fenêtres.
- Idéal également pour le chauffage des grands espaces vitrés, ou sous les combles.
- Fort rayonnement et une convection douce grâce à la double nappe de tubes.
- Programmation possible avec Premium System.
- 2 pieds réglables livrés non montés et peints dans la couleur du radiateur.
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Acova.

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier.
- **Fabriqué en France.**
- Tubes émetteurs plats horizontaux 70 x 8 mm, en double épaisseur.
- Ailettes entre les tubes plats.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Equipé de base d'une résistance sans régulation + cache. (cache chromé sur appareil couleur).
- Appareil réversible : droite ou gauche.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- 2 pieds réglables (hauteur 65 à 80 mm) avec platine cache-vis, livrés non montés et dans la couleur de l'appareil. En option, consoles murales peintes dans la teinte du radiateur, sans pieds. Sortie de câble à droite exclusivement.

Saillie au mur
50 mm

OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.

| RÉFÉRENCE | PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE | HAUTEUR (mm) | LARGEUR (mm) |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TCLXD-050-050 | 500 | 309 | 500 |
| TCLXD-100-100 | 1 000 | 309 | 1 000 |
| TCLXD-150-150 | 1 500 | 309 | 1 500 |