

AQUALED 2

Luminaire pour encastrément mural ou montage au sol / Lumière blanche, pour 230 V



Luminaire rond pour encastrément dans le sol

- Éclairage d'orientation avec émission lumineuse très uniforme, blanc
- Diffusion extrêmement extensive
- Avec cache satiné
- Avec ballast électronique
- Matériau du boîtier : PC
- Cadre de recouvrement en acier inoxydable (V4A)
- Cache en PC
- Boîtier d'encastrement en PC, blanc
- Type de protection : IP67
- Classe de protection : II

Température de surface : ≤ 40 °C



IK08



IP67



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	2,8 W
Type de courant	AC
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Cool white
Teinte de couleur	840

Données photométriques

Angle de rayonnement (désignation)	Diffuse
------------------------------------	---------

Dimensions & poids

Poids du produit	300,00 g
Diamètre	100,0 mm

Composante fonctionnelle FC1

Type	Boîtier de luminaire
Matériel	Polycarbonate (PC)

Composante fonctionnelle FC3

Matériel	Acier inoxydable
----------	------------------

Couleurs & matériaux

Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Surface de couverture	Dépolie

Donnée produit supplémentaire

Lampe type LBS	LED module
Drapeau comprenant la lampe	Yes
Couverture primaire	Plaque de protection

Capacités

Fiche de données produit

Type d'installation	Encastré
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Normes	CE
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08
Classe de protection	II
Type de protection	IP67
Pour le consommateur final	yes
Classe énergie du module LED inclus	A++
Certification	CE

Classements spécifiques à chaque pays

Maintenance de type outdoor	IP6x
Nom du produit lisible par machine	0XA97271ND200K

Données logistiques

Pour le consommateur final	yes
EAN10 Type	FS
EAN10 Contenu	1.000
EAN40 Type	VS
EAN40 Contenu	4.000
EAN60 Type	O
EAN60 Contenu	480.000
Marque (produit)	OSRAM
Marque (packaging)	OSRAM
Type de distribution	UZGZ
Batterie aux ions lithium	No
Batterie au lithium métal	No

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899174610	KIT AQUALED 2	Etui carton fermé 1	238 mm x 109 mm x 109 mm	2.83 dm ³	394.00 g
4052899174610	KIT AQUALED 2	Carton de regroupement 4	249 mm x 224 mm x 236 mm	13.16 dm ³	1904.00 g

Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.