

## SD3-CEN Trans. téléphonique. GSM vocal



Les transmetteurs téléphoniques SD, SD2 et SD3 sont des systèmes de transition et de contrôle simples et professionnels. Leurs dimensions réduites ainsi que le clavier intégré permet de les utiliser dans toutes les applications nécessitant une transmission téléphonique d'alarme vocale fiable : Intrusion, Incendie, Technique, Contrôle, asservissement, domotique.

Un afficheur LCD donne toutes les informations nécessaires à l'installation et à l'utilisation du produit. Le clavier de commande permet la programmation des numéros de téléphone. Le SD2 s'alimente en 12 Volts continus et les SD et SD3 de 12 à 24 Volts continus.

Fonctionne avec une alimentation 12Volts, 1 ampère boîtier métal (Réf AL-01) et une batterie de secours 12Volts 7Ah pour AL-01 (Réf SCA00001)

### Descriptif Technique :

- Clavier, afficheur LCD 32 caractères, microphone et haut parleur intégrés
- 10 numéros d'appel téléphonique nominatifs : Nom et type de message programmables
- 4 entrées d'alarme pour le SD2 et 8 entrées pour le SD3 : Normalement ouvertes ou fermées
- Messages vocaux enregistrables sur le transmetteur : 1 message d'identification + 8 messages d'alarme.
- Chaque message peut durer 30 secondes
- Mémoire des 128 derniers événements horodatés. Programmation et historique conservés sans alimentation.
- Une sonde de température intégrée permet d'afficher la température ambiante. Un maxima et un minima peuvent être programmés et déclencher une transmission avec un message dédié.
- Accès à la programmation par code 4 chiffres.
- Possibilité d'enregistrer un message localement ou à distance, le transmetteur signalera la présence d'un message à consulter par bip ou clignotement de l'afficheur.
- L'enregistrement des sons ambiants après une alarme est possible.
- Interphonie : Ecoute et dialogue à distance est possible grâce au microphone et haut parleur intégrés.
- Le transmetteur peut être commandé à distance : changement des numéros, écoute, télécommande des sorties.
- Deux sorties programmables sont disponibles
- Alimentation : 12 Volts continus : de 11,5 à 14 Volts
- Températures de fonctionnement de -10°C à + 55°C

### Caractéristiques Techniques :

Référence :	SD3-CEN
Caract. :	Transmetteur téléphonique GSM vocal 8 entrées 10N° Tel
Dimensions L x l x h (mm) :	105 x 150 x 30

# Cooper Security : Alarme anti-intrusion

