

RADIATEURS SOUFLANTS CERAMIQUES

Série TOWER 2000

NOUVEAU



Les plus

- Élément chauffant en céramique
- Écran LCD
- Contrôle électronique à distance
- Filtre à air nettoiyable
- Oscillation 80°
- Commutateur sur pied
- Sécurité anti basculement

Caractéristiques générales

- Carcasse plastique auto extinguable (V0)
- Position hors-gel
- Moteur monophasé 230V 50 Hz
- 2 vitesses

Applications

- Toutes pièces nécessitant un chauffage d'appoint mobile



Habitat



Locaux tertiaire



Ecran LCD



Commande à distance



Commutateur sur pied

Caractéristiques techniques

Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Position sélecteur de puissance	Thermostat électronique	Ventilation seule	Protection thermique	Classe d'isolation	Dimensions L x H x P (mm)
TOWER 2000 PTC	670 102	2000	8,7	2	•	•	•		190x620x180

Série SPLIT 2000

NOUVEAU



Les plus

- Silencieux
- Esthétique
- commande à distance
- Ecran LED
- Élément chauffant en céramique

Caractéristiques générales

- Moteur monophasé 230V 50 Hz
- 2 vitesses

Applications

- Toutes pièces nécessitant un chauffage d'appoint mobile



Habitat



Locaux tertiaire



Sélecteur de puissance



Ecran LED

Caractéristiques techniques

Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Thermostat électronique	Ventilation seule	Protection thermique	Fixation murale	Classe d'isolation	Dimensions L x H x P (mm)
SPLIT 2000 PTC	670 103	1000/2000	8,7	•	•	•	•	- IP 20	528x230x168