



	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF DAAF y compris pour installation camping-car, caravane et mobile home</li> <li>CE EN14604:2005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF : Sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 ans sur le détecteur <u>et</u> la pile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sérénité absolue pendant toute la durée de vie du produit</li> </ul>
Fonction de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alarme acoustique 85 dB à 3 m</li> <li>Bouton ergonomique « test &amp; pause »</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau sonore équivalent à un aboiement</li> <li>Facile à actionner, même avec un balai :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>test de fonctionnement hebdomadaire</li> <li>pause en cas d'alerte intempestive</li> </ul> </li> </ul>
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signal pile faible pendant 30 jours</li> <li>Interconnectabilité filaire jusqu'à 12 détecteurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indique quand l'appareil doit être remplacé</li> <li>Protection étendue à tout l'habitat</li> </ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositif inviolable</li> <li>Pile lithium 3V scellée, autonomie 10 ans</li> <li>Position : Plafond et mur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idéal pour tout logement en location saisonnière</li> <li>Aucune manipulation, aucun remplacement requis pendant 10 ans</li> </ul>
Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plateforme de montage avec 2 vis de fixation fournies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté à toutes les configurations</li> <li>Installation rapide et durable</li> <li>Manipulation facile par simple clipsage</li> </ul>
Conditions stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Température entre -10°C et 65°C</li> <li>Taux d'humidité entre 10% et 85%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté même aux camping-car, caravane, mobile-home</li> </ul>

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Dimensions (mm)	D86xP37	H165 x L105 x P40	H115 x L220 x P220
Poids	95 g	153g	1830 g
Quantité	1	1	10