



	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> NF DAAF y compris pour installation camping-car, caravane et mobile home CE EN14604:2005 	<ul style="list-style-type: none"> NF : Sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> 5 ans sur le détecteur 	<ul style="list-style-type: none"> 5 ans de sérénité
Fonction de base	<ul style="list-style-type: none"> Alarme acoustique 85 dB à 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> Niveau sonore équivalent à un aboiement
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> Bouton ergonomique « test & pause » Signal pile faible pendant 30 jours 	<ul style="list-style-type: none"> Facile à actionner, même avec un balai : <ul style="list-style-type: none"> test de fonctionnement hebdomadaire pause en cas d'alerte intempestive Indique quand les piles doivent être remplacées
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> 2 piles alcalines 1,5V AAA, incluses 	<ul style="list-style-type: none"> Autonomie d'1 an certifiée Modèle de pile courant et accessible pour un remplacement facile
Installation	<ul style="list-style-type: none"> Position : Plafond et mur Plateforme de montage avec 2 vis de fixation fournies 	<ul style="list-style-type: none"> Adapté à toutes les configurations Installation rapide et durable Manipulation facile par simple clipsage
Conditions stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> Température entre -10°C et 65°C Taux d'humidité entre 10% et 85% 	<ul style="list-style-type: none"> Adapté même aux camping-car, caravane, mobile-home

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Dimensions (mm)	D86xP37	H165 x L105 x P40	H115 x L220 x P220
Poids	95 g	153g	1830 g
Quantité	1	1	10