


Description et principales caractéristiques techniques

- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores pour extension des kits G S 5110/ART
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité fournis)
- Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon) et éclairage externe
- Caméra grand angle Hor. : 124° - Vert. : 75° - Diagonal : 148°
- Entrée pour une caméra analogique
- Entrée bouton poussoir de sortie
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Système vidéo par bus digital intelligent G2+ 2 fils non polarisés



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 170 x 90 x 27

Avantages :

- Platine ZAMAC anti-vandales avec visière
- Double comande d'ouverture (Portail, Portillon)
- Câblage BUS 2 fils non polarisé
- Caméra grand angle Hor. : 124° - Vert. : 75°
- Contrôle d'accès intégré

Produits associés :

G ART 4 H/LITE

Moniteur avec écran 4.3" mains-libres Blanc (Boucle Magnétique)



G ART 7 H

Moniteur avec écran 7" mains-libres Blanc (Boucle Magnétique + Mémoire)



G ART 7 W

Moniteur avec écran 7" WiFi mains-libres tactile Blanc (Mémoire)



G FA/G2P

Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL vidéo 32 Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN



G D4L/G2P

Répartiteur de colonne BUS 4 directions en mini boîtier

