

OSRAM DULUX S

Lampes fluocompactes courtes, à alimentation séparée, 1vtube, culot 2 broches, pour ballast conventionnel



Domaines d'application

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants

Avantages produits

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Extra-plat
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 10 000 h
- Également disponible en rouge, vert et bleu
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple
- Culot G23 à deux broches



Fiche technique

	Données électriques				Données photométriques					
Description produit	Puissance nominale	Puissance de construction	Tension nominale	Consommation d'énergie	Flux lumineux nominale	Flux lumineux	Temp. de couleur	Teinte de couleur	Teinte de couleur selon EN 12464-1	Color render- ing index Ra
DULUX S 5 W/827	5.40 W	5.40 W	35 V	8 kWh/1000h	250 lm	250 lm	2700 K	827	LUMILUX INTERNA	8089
DULUX S 5 W/840	5.40 W	5.40 W	35 V	8 kWh/1000h	250 lm	250 lm	4000 K	840	LUMILUX Cool White	8089
DULUX S 7 W/827	7.10 W	7.10 W		10 kWh/1000h	400 lm	402 lm	2700 K	827	LUMILUX INTERNA	8089
DULUX S 7 W/830	7.10 W	7.10 W		10 kWh/1000h	400 lm	402 lm	3000 K	830	LUMILUX Warm White	8089
DULUX S 7 W/840	7.10 W	7.10 W		10 kWh/1000h	400 lm	402 lm	4000 K	840	LUMILUX Cool White	8089
DULUX S 9 W/827	8.70 W	9.00 W		12 kWh/1000h	570 lm	570 lm	2700 K	827	LUMILUX INTERNA	8089
DULUX S 9 W/830	8.70 W	9.00 W		12 kWh/1000h	570 lm	570 lm	3000 K	830	LUMILUX Warm White	8089
DULUX S 9 W/835 G23	8.70 W	8.70 W		12 kWh/1000h	600 lm	600 lm	3500 K	835	LUMILUX White	8089
DULUX S 9 W/840	9.00 W	9.00 W	220 V	12 kWh/1000h	570 lm		4000 K	840	LUMILUX Cool White	8089
DULUX S 9 W/865 G23	8.70 W	8.70 W		12 kWh/1000h	570 lm	570 lm	6500 K	865	LUMILUX DE LUXE Cool Daylight	8089
DULUX S 11 W/827	11.80 W	11.80 W		15 kWh/1000h	855 lm	855 lm	2700 K	827	LUMILUX INTERNA	8089
DULUX S 11 W/830	11.80 W	11.80 W		15 kWh/1000h	900 lm	900 lm	3000 K	830	LUMILUX Warm White	8089

	Données éle	Données électriques				Données photométriques					
Description produit	Puissance nominale	Puissance de construction	Tension nominale	Consommation d'énergie	Flux lumineux nominale	Flux lumineux	Temp. de couleur	Teinte de couleur	Teinte de couleur selon EN 12464-1	Color render- ing index Ra	
DULUX S 11 W/840	11.80 W	11.80 W		15 kWh/1000h	855 lm	855 lm	4000 K	840	LUMILUX Cool White	8089	
DULUX S 9 W/60	8.70 W	8.70 W		12 kWh/1000h	400 lm	450 lm		60	Rouge		
DULUX S 9 W/66	9.00 W	9.00 W		11 kWh/1000h	800 lm	798 lm		66	Vert		
DULUX S 9 W/67	9.00 W	9.00 W		12 kWh/1000h	200 lm	180 lm		67	Bleu		


		Dimensions & poids		Couleurs & matériaux	Durée de vie			Donnée produit supplém entaire	Capacités	Certificats & Normes
Description produit	Flux lumineu xà 25 °C	Longueur totale	Poids du produit	Teneur en mercure	Durée de vie nominale	Durée de vie	Durée de vie	Eliminat ion des déchets (équipe ments éle	Pour l'intérieur	Classe d'efficacité énergétiqu e
DULUX S 5 W/827	250 lm	108.0 mm	20.80 g	1.4 mg	8000 h	8000 h	6500 h	Oui	Oui	В
DULUX S 5 W/840	250 lm	108.0 mm	20.80 g	1.4 mg	8000 h	8000 h	6500 h	Oui	Oui	В
DULUX S 7 W/827	400 lm	137.0 mm	25.00 g	1.4 mg	8000 h	8000 h	6500 h	Oui	Oui	В
DULUX S 7 W/830	400 lm	137.0 mm	25.00 g	1.4 mg	8000 h	8000 h	6500 h	Oui	Oui	В
DULUX S 7 W/840	400 lm	137.0 mm	25.00 g	1.4 mg	8000 h	8000 h	6500 h	Oui	Oui	В
DULUX S 9 W/827	600 lm	167.0 mm	28.80 g	1.4 mg	8000 h	8000 h	6500 h	Oui	Oui	A
DULUX S 9 W/830	600 lm	167.0 mm	28.80 g	1.4 mg	8000 h	8000 h	6500 h	Oui	Oui	Α
DULUX S 9 W/835 G23	600 lm	167.0 mm	28.80 g	1.4 mg	10000 h	10000 h	6500 h	Oui	Oui	Α
DULUX S 9 W/840	600 lm	167.0 mm	28.80 g	3.0 mg	5000 h	5000 h	6500 h	Oui	Oui	Α
DULUX S 9 W/865 G23	570 lm	167.0 mm	28.80 g	1.4 mg	10000 h	10000 h	6500 h	Oui	Oui	Α
DULUX S 11 W/827	900 lm	237.0 mm	38.20 g	1.4 mg	8000 h	8000 h	6500 h	Oui	Oui	Α

		Dimensions & poids		Couleurs & matériaux	Durée de vie			Donnée produit supplém entaire	Capacités	Certificats & Normes
Description produit	Flux lumineu x à 25 °C	Longueur totale	Poids du produit	Teneur en mercure	Durée de vie nominale	Durée de vie	Durée de vie	Eliminat ion des déchets (équipe ments éle	Pour l'intérieur	Classe d'efficacité énergétiqu e
DULUX S 11 W/830	900 lm	237.0 mm	38.30 g	1.4 mg	8000 h	8000 h	6500 h	Oui	Oui	A
DULUX S 11 W/840	900 lm	237.0 mm	38.30 g	1.4 mg	8000 h	8000 h	6500 h	Oui	Oui	A
DULUX S 9 W/60	400 lm	167.0 mm	28.80 g	1.4 mg	10000 h	10000 h		Oui	Oui	В
DULUX S 9 W/66	800 lm	167.0 mm	28.80 g	1.4 mg	10000 h	10000 h		Oui	Oui	A
DULUX S 9 W/67	200 lm	167.0 mm	28.80 g	1.4 mg	10000 h	10000 h		Oui	Oui	В


	Classements spécifiques à chaque pays
Description produit	Système codage internationale de lampe
DULUX S 5 W/827	FSD-5/827-I-G23
DULUX S 5 W/840	FSD-5/840-I-G23
DULUX S 7 W/827	FSD-7/827-I-G23
DULUX S 7 W/830	FSD-7/830-I-G23
DULUX S 7 W/840	FSD-7/840-I-G23
DULUX S 9 W/827	FSD-9/827-I-G23
DULUX S 9 W/830	FSD-9/830-I-G23
DULUX S 9 W/835 G23	FSD-9/835-I-G23
DULUX S 9 W/840	FSD-9/840-I-G23
DULUX S 9 W/865 G23	FSD-9/865-I-G23
DULUX S 11 W/827	FSD-11/827-I-G23
DULUX S 11 W/830	FSD-11/830-I-G23
DULUX S 11 W/840	FSD-11/840-I-G23

Classements spécifiques à	chaque pays
---------------------------	-------------

Description produit	Système codage internationale de lampe
DULUX S 9 W/60	FSD-9/R-I-G23
DULUX S 9 W/66	FSD-9/G-I-G23
DULUX S 9 W/67	FSD-9/B-I-G23




DULUX S 5 W/827 | DULUX S 5 W/840 | DULUX S 7 W/827 | DULUX S 7 W/830 | DULUX S 7 W/840 | DULUX S 9 W/827 | DULUX S 9 W/830 | DULUX S 9 W/840 | DULUX S 11 W/827 | DULUX S 11 W/830 | DULUX S 11 W/840 | DULUX S 9 W/60 | DULUX S 9 W/66 | DULUX S 9 W/66 | DULUX S 9 W/66







DULUX S 9 W/835 G23 | DULUX S 9 W/865 G23





DULUX S 5 W/827 | DULUX S 7 W/827 | DULUX S 9 W/827 | DULUX S 11 W/827



DULUX S 5 W/840 | DULUX S 7 W/840 | DULUX S 9 W/840 | DULUX S 11 W/840







DULUX S 7 W/830 | DULUX S 9 W/830 | DULUX S 11 W/830

DULUX S 9 W/835 G23

DULUX S 9 W/865 G23

Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut	
cour product	Description product	omic a omeanage (ricces, omics,	Zimeneren (naarean zitangean zitengaean)			

4050300006130	DULUX S 5 W/827	Carton de regroupement 10	111 mm x 125 mm x 96 mm	1.33 dm ³	299.00 g
4050300010564	DULUX S 5 W/840	Carton de regroupement 10	113 mm x 128 mm x 95 mm	1.37 dm³	299.00 g
4050300005997	DULUX S 7 W/827	Carton de regroupement 10	100 mm x 126 mm x 134 mm	1.69 dm³	347.00 g
4050300006086	DULUX S 7 W/827	Carton de regroupement 10	121 mm x 209 mm x 156 mm	3.95 dm ³	440.00 g
4050300025735	DULUX S 7 W/830	Carton de regroupement 10	83 mm x 148 mm x 127 mm	1.56 dm ³	351.00 g
4050300010571	DULUX S 7 W/840	Carton de regroupement 10	82 mm x 140 mm x 135 mm	1.55 dm³	347.00 g
4050300006000	DULUX S 9 W/827	Carton de regroupement 10	82 mm x 174 mm x 136 mm	1.94 dm³	421.00 g
4050300006093	DULUX S 9 W/827	Carton de regroupement 10	121 mm x 101 mm x 262 mm	3.20 dm ³	499.00 g
4050300229812	DULUX S 9 W/827	Carton de regroupement 50	191 mm x 183 mm x 241 mm	8.42 dm ³	1920.00 g
4050300025742	DULUX S 9 W/830	Carton de regroupement 10	112 mm x 173 mm x 114 mm	2.21 dm³	418.00 g
4050300422633	DULUX S 9 W/830	Carton de regroupement 50	183 mm x 191 mm x 241 mm	8.42 dm ³	1920.00 g
4050300451053	DULUX S 9 W/835 G23	Carton de regroupement 50	190 mm x 185 mm x 240 mm	8.44 dm³	2071.00 g
4050300010588	DULUX S 9 W/840	Carton de regroupement 10	126 mm x 163 mm x 113 mm	2.32 dm ³	410.00 g
4050300355320	DULUX S 9 W/865 G23	Carton de regroupement 50	191 mm x 183 mm x 241 mm	8.42 dm³	1920.00 g
4050300006017	DULUX S 11 W/827	Carton de regroupement	109 mm x 125 mm x 251 mm	3.42 dm ³	535.00 g

		10			
4050300006109	DULUX S 11 W/827	Carton de regroupement 10	121 mm x 101 mm x 387 mm	4.73 dm ³	662.00 g
4050300025759	DULUX S 11 W/830	Carton de regroupement 10	250 mm x 126 mm x 85 mm	2.68 dm ³	546.77 g
4050300010618	DULUX S 11 W/840	Carton de regroupement 10	111 mm x 133 mm x 219 mm	3.23 dm ³	536.00 g
4050300239477	DULUX S 11 W/840	Carton de regroupement 50	240 mm x 190 mm x 261 mm	11.90 dm³	2659.35 g
4050300015927	DULUX S 9 W/60	Carton de regroupement 10	95 mm x 151 mm x 146 mm	2.09 dm³	410.00 g
4050300015934	DULUX S 9 W/66	Carton de regroupement 10	82 mm x 182 mm x 130 mm	1.94 dm³	410.00 g
4050300015941	DULUX S 9 W/67	Carton de regroupement 10	126 mm x 149 mm x 130 mm	2.44 dm³	410.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.