

DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMÉE

FireAngel®

Thermoptek™

ST-620-FRT



Conforme pour une installation
dans un camping-car,
caravane et mobile home



DAAF
www.marque-nf.com*



0086-CPD-517190
EN 14604:2005
07

	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> NF DAAF y compris pour installation en camping-car, caravane et mobile-home CE EN14604:2005 	<ul style="list-style-type: none"> NF : sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> 10 ans sur le détecteur et la pile 	<ul style="list-style-type: none"> Sérénité absolue pendant toute la durée de vie du produit
Fonctions de base	<ul style="list-style-type: none"> Alarme acoustique piézoélectrique de 85 dB à 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> Niveau sonore puissant réglementaire
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> Technologie Thermoptek™ intègre 2 capteurs thermiques Large bouton test & pause central et ergonomique Signal de pile faible pendant 30 jours Dispositif inviolable 	<ul style="list-style-type: none"> Alerte rapide pour tous les types de feu Facile à actionner, même avec un balai Test de fonctionnement hebdomadaire Pause en cas d'alarme intempestive Indique quand l'appareil doit être remplacé Idéal pour tout logement en location saisonnière
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Pile lithium 3V scellée, autonomie 10 ans certifiée 	<ul style="list-style-type: none"> Manipulation minimum, aucun remplacement requis pendant toute la durée de vie du détecteur (10 ans)
Installation	<ul style="list-style-type: none"> Position : plafond et mur Plateforme de montage universelle avec 2 vis de fixation fournies 	<ul style="list-style-type: none"> Adapté à toutes les configurations Installation rapide et durable Manipulation et remplacement facile par simple clipsage
Conditions de stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> Stockage : entre -20°C et +60°C, humidité relative maximum 93% sans condensation Fonctionnement : entre -4°C et +38°C, humidité relative maximum 90% sans condensation 	<ul style="list-style-type: none"> Adapté à tous les intérieurs

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Gencod	-	0816317002749	-
Code fournisseur	-	880925	-
Dimensions (mm)	H48 x L136	H132 x L132 x P40	H140 x L300 x P450
Poids	162 g	219 g	4380 g
PCB	1	1	20